



ТИРИСТОР НИЗКОЧАСТОТНЫЙ T283-3200

♦ $V_{DRM} = 2200 - 2800 \text{ В}$ ♦ $V_{RRM} = 2200 - 2800 \text{ В}$ ♦ $I_{T(AV)} = 3240 \text{ А}$ ($T_C = 70^\circ\text{C}$) ♦ $I_{T(AV)} = 2617 \text{ А}$ ($T_C = 85^\circ\text{C}$) ♦ $I_{TSM} = 60 \text{ кА}$ ($T_j = 125^\circ\text{C}$)		
♦ Внутреннее усиление сигнала управления ♦ Разветвленный управляющий электрод ♦ Минимальные потери в открытом состоянии ♦ Малый разброс Q_{rr} и V_{TM} для последовательного и параллельного соединений		

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Наименование параметра	Условное обозначение	Значения параметров	Единица измерения
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии, $T_j = -60 \dots +125^\circ\text{C}$	V_{DRM}	2200 - 2800	В
Повторяющееся импульсное обратное напряжение, $T_j = -60 \dots +125^\circ\text{C}$	V_{RRM}	2200 - 2800	
Неповторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии, $T_j = -60 \dots +125^\circ\text{C}$	V_{DSM}	2300 - 2900	
Неповторяющееся импульсное обратное напряжение, $T_j = -60 \dots +125^\circ\text{C}$	V_{RSM}	2300 - 2900	
Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии / Повторяющийся импульсный обратный ток, $T_j = 125^\circ\text{C}$, $V_D / V_R = V_{DRM} / V_{RRM}$	I_{DRM} / I_{RRM}	250	мА
Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии, $f = 50 \text{ Гц}$, $T_C = 85^\circ\text{C}$ $T_C = 70^\circ\text{C}$	$I_{T(AV)}$	2617 3240	А
Действующий ток в открытом состоянии, $T_C = 70^\circ\text{C}$, $f = 50 \text{ Гц}$	I_{TRMS}	5089	
Ударный ток в открытом состоянии, $T_j = 125^\circ\text{C}$, $V_R = 0$, $t_p = 10 \text{ мс}$	I_{TSM}	60	кА
Защитный показатель	I^2t	1.8×10^7	$\text{А}^2\text{с}$
Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии, $T_j = 125^\circ\text{C}$, $V_D = 0.67V_{DRM}$, $I_T = 6400 \text{ А}$, $I_{FG} = 2 \text{ А}$, $t_r = 1 \text{ мкс}$, $f = 50 \text{ Гц}$	$(di_T/dt)_{crit}$	200	А/мкс
Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии, $T_j = 125^\circ\text{C}$, $V_D = 0.67V_{DRM}$	$(dv_D/dt)_{crit}$	1600 - 2000	В/мкс
Максимальная мощность управления, постоянный ток	P_{GM}	4	Вт
Температура перехода	T_j	$-60 \dots +125$	$^\circ\text{C}$
Температура хранения	T_{stg}	$-60 \dots +50$	




T283-3200

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Наименование параметра	Условное обозначение	Значения параметров			Единица измерения
		мин.	тип.	макс.	
Импульсное напряжение в открытом состоянии, $T_j = 25^{\circ}\text{C}$, $I_T = 10050\text{ A}$	V_{TM}	-	-	2.00	В
Пороговое напряжение, $T_j = 125^{\circ}\text{C}$, $I_T = 5030 - 15075\text{ A}$	$V_{T(TO)}$	-	-	0.98	
Динамическое сопротивление, $T_j = 125^{\circ}\text{C}$, $I_T = 5030 - 15075\text{ A}$	r_T	-	-	0.13	МОм
Время задержки включения, $T_j = 25^{\circ}\text{C}$, $V_D = 0.67V_{DRM}$, $I_T = 3200\text{ A}$, $I_{FG} = 2\text{ A}$, $t_r = 0.5\text{ мкс}$	t_d	-	-	4.0	мкс
Время выключения, $T_j = 125^{\circ}\text{C}$, $I_T = 3200\text{ A}$, $di_T/dt = -5\text{ A/мкс}$, $V_R \geq 100\text{ В}$, $V_D = 0.67V_{DRM}$, $dv_D/dt = 50\text{ В/мкс}$	t_q	-	400	-	
Заряд обратного восстановления, $T_j = 125^{\circ}\text{C}$, $I_T = 3200\text{ A}$, $di_T/dt = -5\text{ A/мкс}$, $V_R \geq 100\text{ В}$	Q_{rr}	-	-	2000	мкКл
Ток удержания, $T_j = 25^{\circ}\text{C}$, $V_D = 12\text{ В}$	I_H	-	-	300	мА
Ток включения, $T_j = 25^{\circ}\text{C}$, $V_D = 12\text{ В}$, $I_{FG} = 2\text{ A}$, $t_r = 0.5\text{ мкс}$	I_L	-	-	1500	
Отпирающее постоянное напряжение управления, $V_D = 12\text{ В}$, $T_j = -60^{\circ}\text{C}$ $T_j = 25^{\circ}\text{C}$ $T_j = 125^{\circ}\text{C}$	V_{GT}	-	-	3.5 2.5 2.0	В
Отпирающий постоянный ток управления, $V_D = 12\text{ В}$, $T_j = -60^{\circ}\text{C}$ $T_j = 25^{\circ}\text{C}$ $T_j = 125^{\circ}\text{C}$	I_{GT}	-	-	450 250 200	мА
Неотпирающее постоянное напряжение управления, $T_j = 125^{\circ}\text{C}$, $V_D = 0.67V_{DRM}$	V_{GD}	0.35	-	-	В
Неотпирающий постоянный ток управления, $T_j = 125^{\circ}\text{C}$, $V_D = 0.67V_{DRM}$	I_{GD}	15	-	-	мА
ТЕПЛОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ					
Тепловое сопротивление переход - корпус, DC двустороннее со стороны анода со стороны катода	$R_{th(j-c)}$ $R_{th(j-cA)}$ $R_{th(j-cK)}$	-	-	0.0084 0.0168 0.0168	$^{\circ}\text{C/Вт}$
Тепловое сопротивление корпус - охладитель, двустороннее охлаждение одностороннее охлаждение	$R_{th(c-h)}$	-	-	0.0025 0.0050	
МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ					
Масса	w	-	2.0		кг
Усилие сжатия	F	60	-	80	кН
Максимально допустимое ускорение (в сжатом состоянии)	a	-	-	100	м/с^2
Расстояние по поверхности изолятора от катода до анода	D_s	-	42.8	-	мм



T283-3200



Габаритные и установочные размеры
(размеры в мм)



Россия, Мордовия, Саранск, 430001, ул. Пролетарская, 126

Телефон: +7 (8342) 47-18-31, 47-48-15, 47-55-22 (сбыт),

48-07-33, 27-02-83 (техническая поддержка)

Телефон/факс: +7 (8342) 47-16-64 (сбыт),

48-07-33, 27-02-83 (техническая поддержка)

E-mail: spp@elvpr.ru, spp7@elvpr.ru (сбыт),

nic spp@elvpr.ru

Internet: www.elvpr.ru